IMPAGUARD®
povrchová nano ochrana

IG 112

EXTRA SILNÝ ODSTRAŇOVAČ GRAFFITI A TAGŮ

IG 112 je vyvinut pro extra silné čištění tagů, graffiti, starých nátěrů a laků, které jsou aplikovány na materiálech, jako jsou barvy, fasády, kameny, karosérie, dřevo a některé plastové povrchy. Je ideální k vysoce efektivnímu a ekonomickému odstraňování široké palety nátěrů, ale také na dvousložkové systémy, teplem vytvrditelné systémy a dokonce i na systémy na bázi derivátu celulózy, akrylových pryskyřic, vinylů, aminoplastů, polyesterů, fenolů, jedno a dvousložkových epoxidových pryskyřic a jedno a dvousložkových polyuretanů používaných v průmyslu. Výrazně zlepšuje bezpečnostní podmínky, ekonomické podmínky vzhledem k nízké ztrátě odpařováním a pracovní podmínky díky velmi snadné aplikaci.

Pro odstraňování graffiti a tagů z ploch ošetřených antigraffiti ochranou IG 110, IG 115, IG 130, IG 140, IG 335 a IG 665 je určen produkt IG 123.

Je-li graffiti a nátěr stejného charakteru a složení, selektivní odstranění graffiti není možné.

Vždy se doporučuje odstranit graffiti co nejdříve po jejich aplikaci. Některé barvy obsahují pomalu odpařující se těžká rozpouštědla, která se před vytvrzením mohou dostat do podkladu. Pokud bude odstranění aplikováno příliš dlouho, může dojít k poškození podkladu do hloubky barev a struktury. Odstraňování graffiti z nátěrů nebo z plastů je vždy citlivá operace. Účinek musí být silný, ale musí být zvolen správně čas, kdy **IG 112** smýt a tím jeho působení přerušit, aniž by došlo k poškození podkladu.

JE TEDY VŽDY NUTNÉ UDĚLAT TEST na malé části plochy a na základě testu zvolit čas smytí.

Rychlost odpaření	Bod vzplanutí	Hustota	Báze	Vzhled
5 hod.	50°C	0,89	SOLVENT	kapalina

Aplikace:

Produkt je připraven k přímému použití. Před použitím **JE NUTNÉ SI VŽDY UDĚLAT TEST a zvolit čas smytí,** viz výše. Naneste přípravek krouživým způsobem na graffiti nebo tagy a vyčkejte tak dlouho, až se graffiti naruší a rozpustí.

Poté je setřete jemným hadříkem, případně opláchněte vodou. Opakujte tento postup, aby došlo k důkladnému a úplnému odstranění stop barev, které byly rozpuštěny první operací. Nakonec setřete měkkým hadříkem do sucha.

Doporučené nanášení:

Válečkem, štětcem s přírodními vlákny, hadříkem.

Balení: 1l, 5l, 30l

HF SERVIS s.r.o.
330 33 Plešnice 25

Město Touškov

Tel.: +420 377 279 255

impaguard@hfservis.cz

www.impaguard.cz

WWW.IMPAGUARD.CZ