

EXTRA SILNÝ A RYCHLÝ NANOGEL ČISTIČ A ODSTRAŇOVAČ

MASTNOTY, OLEJŮ, EMULZÍ, PALIV, ROPNÝCH
PRODUKTŮ, ATMOSFÉRICKÝCH, BIOLOGICKÝCH
A ZAPEČENÝCH, NEČISTOT A DALŠÍCH EXTRA
ODOLNÝCH NEČISTOT

SPECIÁLNĚ Z FASÁD A OMÍTEK, STŘEŠNÍCH KRYTIN,
CIHEL, BETONU, ASFALTU, CEMENTOVANÝCH PLOCH,
SKLADŮ
A OPLÁŠTĚNÍ

IDEÁLNÍ NA ČIŠTĚNÍ A ODMAŠTOVÁNÍ ČERPACÍCH
STANIC, PRŮMYSLOVÝCH PLOCH, VÝROBNÍCH PROSTOR
A SILNĚ ZNEČIŠTĚNÝCH PODLAH
ULTRA KONCENTRÁT

IG 260 je specificky vyvinut jako neabrazivní extra silný a rychlý čistič silně znečištěných povrchů. Určen pro rychlé a jednoduché čištění fasád, střech, omítek, betonů, cihel, cementovaných ploch, asfaltu, opláštění budov, podlah, parkovišť, letištních ploch, nádraží, průmyslových ploch, výrobních prostor, čerpacích stanic a ostatních velmi špatně čistitelných povrchů. V jediném úkonu velmi rychle odstraňuje mastnotu, oleje, vosky, emulze, oxidaci, smog, biologické, atmosférické a zapečené nečistoty, ropné produkty a další extra odolné nečistoty. Odstraňuje ztmavnutí povrchu od olejů a paliv, čistí do hloubky. Zároveň obnovuje a renovuje podklad.

Jeho konzistence je ideální pro použití na svislých stěnách, snižuje spotřebu a zvyšuje efektivitu čištění. Nezpůsobuje povrchovou degradaci podkladu. Produkt lze použít pro všechny typy materiálů - kámen, cihly, keramiku, sklo, dřevo, železo a většinu umělých hmot (v tomto případě doporučujeme přípravek před použitím otestovat) a dále povrchů, které mají vysokou teplotu nebo jsou vystaveny slunečnímu záření, např. zdi a střechy budov, teplovodní potrubí, topení atd.

Nahrazuje mechanické čištění jako je jehličkování, pískování, tryskání suchým ledem, broušení a mytí abrazivními čističi.

IG 260 je 100% biologicky odbouratelný, netoxický pro životní prostředí, nepředstavuje nebezpečí pro jakékoliv organismy. Nahrazuje toxické, hořlavé a karcinogenní produkty.

Očištěný podklad doporučujeme kombinovat s IG NANO ochranou povrchu, kdy se vytvoří ultratenká hydrofobní vrstva s ochranou proti následnému znečištění, olejům, mastnotě a dochází ke snížení následného usazování povlaků a nečistot.

Odstraňuje

Tuky a oleje	Ropné deriváty	Atmosférické mastné nečistoty	Dopravní špínu	Usazené nečistoty	Vosky	Zapečené nečistoty
♦ ♦ ♦ ♦ ♦	♦ ♦ ♦ ♦ ♦	♦ ♦ ♦ ♦ ♦	♦ ♦ ♦ ♦ ♦	♦ ♦ ♦ ♦	♦ ♦	♦ ♦ ♦

Technická tabulka

Báze	Vzhled	PH	Barva	Vydatnost	Možné ředění
Aqua	Gel	13	Hnědá	1-5 m ² /Kg	2 až 20%

■ Mytí a odstraňování z dlažby, betonů a parkovišť

IG 260 je ideální na čištění povrchů jako jsou parkoviště, sklady a betonové plochy. Odstraňuje nečistoty, mastnotu, oleje, paliva a povlaky. Výborně myje nečistoty z ropy a ropných produktů. Speciálně pro průmyslové parky, parkoviště, čerpací stanice, silně znečištěné velké plochy.

Po odstranění nečistot DOPORUČUJEME OCHRÁNIT IG OCHRANAMI.

■ Mytí a odstraňování nečistot ze stavebních povrchů

IG 260 je určen též na čištění a odmaštění minerálních, silikátových, silikonových, akrylových a betonových fasád a omítek. Odstraňuje mastné usazeniny, atmosférické nečistoty, dopravní špínu.

Po odstranění nečistot DOPORUČUJEME OCHRÁNIT IG OCHRANAMI.

■ Mytí a odstraňování nečistot z opláštění

IG 260 je dále určen na čištění a odmaštění opláštění budov, skladů, průmyslových a skladových areálů. Doporučujeme provést test se slučitelností barvy. Odstraňuje mastné usazeniny a skvrny, olejový film, atmosférické nečistoty, dopravní špínu.

Po odstranění nečistot DOPORUČUJEME OCHRÁNIT IG OCHRANAMI.

Aplikace:

Doporučujeme odstranit z povrchu volné nečistoty, čímž se výrazně sníží spotřeba produktu.

IG 260 používáme v neředěné formě – GELU a i v ředěné formě v poměru až 2% s čistou vodou. Zředění výrobku je v závislosti na tloušťce a množství vrstev, které mají být odstraněny.

Gel nanášíte rovnoměrně umělým kartáčem (přírodní vlákna přípravek rychle rozloží). Poté nechte působit do úplného rozvolnění nečistot (5-60 min), někdy až několik hodin dle typu a míry znečištění. Působení produktu můžete znovu obnovit zvlhčením povrchu.

Rozvolněnou vrstvu odstraňte špachtlí, kartáčem, proudem vody nebo nejlépe nízkotlakým, středotlakým nebo vysokotlakým smytím, aby byly odstraněny poslední zbytky bazických složek.

Vzhledem k široké škále povrchů doporučujeme před vlastní aplikací provést TEST na slučitelnost povrchové úpravy.

Balení: 25 kg

WWW.IMPAGUARD.CZ

HF SERVIS s.r.o.
330 33 Plešnice 25

Czech Republic

Tel.: +420 377 279 255

impaguard@hfservis.cz

www.impaguard.cz

