

EXTRA SILNÝ GELOVÝ ODMAŠŤOVAČ A ODSTRAŇOVAČ TUKŮ, STARÝCH A USAZENÝCH MASTNÝCH NEČISTOT, USAZENÉHO PRACHU, TUHÝCH EXHALÁTŮ A ATMOSFÉRICKÝCH NEČISTOT

**Z BARVENÝCH FASÁD A OMÍTEK, CIHEL, BETONU
A CEMENTOVANÝCH PLOCH SPECIÁLNĚ K ČIŠTĚNÍ
PLASTOVÉHO OPLÁŠTĚNÍ BUDOV, PRŮMYSLOVÝCH
PLOCH, CT PARKŮ, VÝROBNÍCH PROSTOR A SKLADŮ**

IG 273 je určen k odstranění starých a usazených mastných nečistot, usazeného prachu, tuhých exhalátů z topenišť a výfuků automobilů a atmosférických nečistot z fasád a omítek, plastových lamel a obložení, klinker cihel, štuků, kamenů, betonu a cementových ploch. Produkt lze použít také k čištění leštěných podlah, mramoru, keramiky, glazovaných dlaždic a obkladů, díky čemuž nachází uplatnění např. v hotelích, wellness a komerčních prostorech. Speciálně určen k čištění plastového opláštění budov, průmyslových ploch, CT Parků, výrobních prostor a skladů.

Proniká hluboko do struktury a svým působením nečistoty rozrušuje a následně je emulguje a vytahuje na povrch. V jediném úkonu čistí do hloubky, odstraňuje ztmavnutí povrchu a zároveň obnovuje a renovuje podklad. Není agresivní, nezpůsobuje povrchovou degradaci podkladu. Nerozkládá podklad a spáry na bázi cementu, je necitlivý na tvrdost vody. Při čištění se neuvolňují výpary, proto je jeho použití bezpečné jak v exteriérech, tak i v interiérech.

Výrazně zlepšuje ekonomické podmínky díky nízké ztrátě odpařováním a pracovní podmínky vzhledem k nehořlavosti, netěkavosti produktu a snadné aplikaci. Díky své smáčivosti a své optimální rychlosti odpařování má mnohem větší zakrývací schopnost než většina tradičních odlakovačů. Umožňuje snížit používané množství díky své gelové konzistenci až o 30% oproti obvyklým přípravkům. Je ideální pro použití na svislých stěnách.

Odstraňuje

Tuky a oleje	Ropné deriváty	Atmosférické mastné nečistoty	Dopravní špínu	Usazené nečistoty	Vosky	Zapečené nečistoty
◆◆◆◆	◆◆	◆◆◆◆◆	◆◆◆◆◆	◆◆◆◆	◆◆	◆◆◆

Technická tabulka

Báze	Vzhled	PH	Barva	Vydatnost
Aqua	GEL	9	Bílá	3-6 m ² /Kg

■ **Odstraňování nečistot z fasád a stavebních povrchů**

IG 273 je určen k čištění minerálních, silikátových, silikonových, akrylových a betonových fasád a omítek. Jako následnou ochranu proti následnému znečištění a usazování minerálních a vápenatých povlaků doporučujeme produkty **IG 227**, **IG 335** nebo **IG 336** dle druhu povrchu. Jako antigraffiti ochranu produkty **IG 110** nebo **IG 140**.

■ **Odstraňování z dlažby, betonů a parkovišť**

IG 273 je ideální na mytí povrchů jako jsou parkoviště, sklady a další velké znečištěné betonové plochy. Jako následnou ochranu proti následnému znečištění a usazování minerálních a vápenatých povlaků doporučujeme produkty **IG 223**, **IG 227**, **IG 335** nebo **IG 336** dle druhu povrchu.

■ **Odstraňování nečistot z plastového opláštění**

IG 273 je speciálně určen k čištění plastového opláštění budov a skladů průmyslových a skladových areálů (CT Parků). Jako následnou ochranu proti následnému znečištění a usazování povlaků doporučujeme produkty **IG PLASTCOL** nebo **IG 884** dle druhu povrchu. Jako antigraffiti ochranu produkty **IG 110** nebo **IG 130**.

Aplikace:

- Před aplikací vždy nejdříve navlhčete povrch!
- **IG 273** používejte v neředěné formě. Zředění výrobku je možné v závislosti na tloušťce a množství vrstev, které mají být odstraněny.

Metody aplikace:

- Natíráním, válečkováním, mopem, strojově, stříkáním
- Produkt nanášejte rovnoměrně na celou plochu při minimální teplotě 10°C.
- Nechte 30-60 min působit, poté důkladně opláchněte čistou teplou vodou, nejlépe vysokotlakem a nechte zaschnout. V případě potřeby postup opakujte. Použitím kartáče zvýšíte účinnost.
- V určitých případech se zelená barva organických nečistot změní na hnědou, tu je nutno odstranit kartáčem a oplachem.
- Produkt nezanechává stopy po oplachování.

Spotřeba:

- 1L produktu 3-6-9 m² (dle struktury povrchu)

Balení:

- 20L,

Vzhledem k široké škále povrchů doporučujeme před vlastní aplikací provést TEST na slučitelnost povrchové úpravy.

WWW.IMPAGUARD.CZ

HF SERVIS s.r.o.
330 33 Plešnice 25

Město Touškov

Tel.: +420 377 279 255

impaguard@hfservis.cz

www.impaguard.cz

HFSERVIS