

NEUTRÁLNÍ BEZPEČNÝ ČISTIČ S ATESTEM PRO POTRAVINÁŘSTVÍ

URČEN NA PLASTY, VINYL, PVC, BARVY, POVRCHY
OŠETŘENÉ NANO OCHRANOU, LEŠTĚNÝ MRAMOR,
ŽULU, GRANIT, TRAVERTIN, OPUKU, BALKÁNSKÝ
KÁMEN, PÍSKOVEC A VŠECHNY CITLIVÉ POVRCHY
VELMI EKONOMICKÝ – ŘEDĚNÍ OD 1%,
POLYMEROVÝ ČISTIČ NECITLIVÝ NA TVRDOST VODY
ULTRA KONCENTRÁT S AUTOAKTIVNÍ PĚNOU

IG 275 je určen pro odstranění nečistot z citlivých materiálů bez poškození povrchu. Proniká hluboko do struktury a svým působením rozrušuje nečistoty, usazeniny prachu, biologické znečištění a emulguje tuky a mastnoty. Při naředění od 3% odstraňuje hloubkovou nečistotu z reliéfových povrchů, včetně starých nečistot. Je neutrální, nepůsobí abrazivně na kovech, plastech, skle a dalších citlivých površích. Není agresivní, nenarušuje a nepoškozuje kaučuk, PVC, vinyl, barvy, podlahové krytiny, atd. Nezpůsobuje oxidaci, změnu zbarvení ani ztmavení kamenných povrchů. Neobsahuje sodík, draslík ani kyseliny. Po aplikaci není třeba povrch neutralizovat.

Při čištění se neuvolňují výpary, nemá uhlíkovou stopu, neohrožuje zdraví. Jeho použití zaručuje absolutně bezpečné pracovní prostředí, aplikace je tedy bezpečná jak v exteriérech, tak i v interiérech.

Očištěný podklad doporučujeme kombinovat s nano ochranou povrchu **IMPAGUARD**, kdy se vytvoří ultratenká hydrofobní a oleofobní vrstva, která chrání povrch před následným znečištěním, usazováním mastné špíny, minerálních a vápenatých povlaků.

Aplikace:

- ❖ Doporučujeme odstranit volné nečistoty z povrchu, čímž se výrazně sníží spotřeba.
- ❖ **Znečištěné kuchyně** (foliové, nerezové, gelcoat): ředění - 2 až 5 ml na litr teplé vody.
- ❖ **Dlaždice, mramor, barvy, plastové podlahy a skelety**: ředění - 2,5-10% do teplé vody
- ❖ **Barvené a barevné kovy**: ředění - 0,5-3% do teplé vody
- ❖ **Frekvenční čištění kamenných ploch**: ředění - 3-5% do teplé vody
- ❖ Pro vytvoření účinné aktivní pěny **použijte zpěňovač** – ředění 1-3% do teplé vody
- ❖ Naneste **rovnoměrně na celou plochu** a nechte chvíli působit /dle míry znečištění/. Poté smyjte. **V případě potřeby postup opakujte.**

Metody aplikace: Natíráním, válečkováním, strojově, mopem

Balení: 5l a 20l

Vzhledem k široké škále povrchů doporučujeme před vlastní aplikací provést TEST na slučitelnost povrchové úpravy.