

NANO ČISTIČ A HYDROFOBNI OCHRANA PLASTŮ A PEVNÝCH MATERIÁLŮ, OCHRANA PROTI ZAMLŽENÍ

IG 550 je vyvinut jako nano čistič a ochrana plastů a pevných materiálů (nerez ocel, smalt, citlivé syntetické materiály, polykarbonáty, plexiskla, atd.). Nezanedává šmouhy a stopy na povrchu, obnovuje na ošetřeném povrchu lesk. Dlouhotrvajícím efektem chrání ošetřený povrch od zamlžení, znečištění a svým hydrofobním účinkem s retrakcí výrazně usnadňuje následné čištění. Ve většině případů zabraňuje vzniku vápenatých a minerálních usazenin.

IG 550 neobsahuje alkohol, který se v podobných čističích používá. Produkt je vyroben na bázi rostlinných derivátů v podobě nanoemulze, nese označení BIO.

- **Dlouhodobá vynikající ochrana**
- **Vynikající prevence proti zamlžení**
- **Hydrofobní**
- **Rychle se odpařuje**
- **Díky retrakci výrazně usnadňuje následné čištění**
- **Zaručeně bez jedovatých, karcinogenních a toxických látek**
- **Jednoduchá a snadná aplikace**
- **100% biologicky odbouratelný**

IG 550 poskytuje vysoce efektivní a ekonomickou ochranu s velice jednoduchým odstraňováním široké škály nečistot na plochách.

Doporučené aplikace jsou na různých površích (čidla, snímací zařízení, foto a video průzory, atd.) s následnou ochranou proti zamlžení, znečištění, usazování vápenatých a minerálních povlaků.

Dále je produkt **IG 550** vhodný na nerez ocel, sklo, plasty, polykarbonáty, plexiskla a další citlivé materiály.

Produkt	Počet vrstev	Doba polymerizace	Báze	Vzhled	Škodlivost
IG 550	První mycí Druhá ochranná	15 min.	Derivát, voda	Viskózní kapalina	NEMÁ
Bod vzplanutí	Barva	Doba mezi vrstvami	Ochrana a separace proti:		
NEMÁ	Modrá	15 min.	Vodě, zamlžení, znečištění, minerálním usazeninám		

Aplikace IG 550:

- Velké vrstvy minerálních usazenin nejdříve důkladně umyjte pomocí produktu **Impaguard 310** a opláchněte čistou vodou.
- Poté použijte **IG 550**
- **Ruční aplikace:** hadříkem nebo houbičkou
- **Aplikace postřikem:** ruční aplikátory, nízkotlakovým postřikem
- Naneste na povrch, umyjte a setřete do sucha a do čista. Poté znovu naneste tak, aby celý povrch byl mokrá a nechte zaschnout, nestírejte! Musí se vytvořit film.
- Není vhodný na povrchy ošetřené produkty **IG 555, 557 a 559**.

Balení: 5l, 20l a 200l