IMPAGUARD®
povrchová nano ochrana

IG 612

WOOD SOLVENT STRIPPER

EXTRA SILNÝ ODSTRAŇOVAČ BAREV, LAKŮ, OLEJŮ, VOSKŮ, LAZUR A OCHRAN

IG 612 je speciálně vyroben pro odstraňování **penetračních** olejů, ředidlových barev, ochran, vosků, starých nátěrů a laků, které jsou aplikovány na dřevěných površích. Je ideální k vysoce efektivnímu a ekonomickému odstraňování široké palety nátěrů, ale také na dvousložkové systémy, teplem vytvrditelné systémy a dokonce i na systémy na bázi derivátu celulózy, akrylových pryskyřic, vinylů, aminoplastů, polyesterů, fenolů, jedno a dvousložkových epoxidových pryskyřic, jedno a dvou složkových polyuretanů používaných v dřevoprůmyslu.

Výrazně zlepšuje bezpečnostní podmínky, ekonomické podmínky vzhledem k nízké ztrátě odpařováním a pracovní podmínky díky velmi snadné aplikaci.

Příklady možného použití:

- **Venkovní olejovosk** (Tikkurila – Valtti Expert) - dubové dřevo
- **Venkovní terasový olej** PLUS T-60- modřínové drážkované dřevo (terasová podlahová palubka)
- **OVERSOL PROFI** – okenní systém - smrkové dřevo
- **WOCA** – Decking oil (Odstín Red brown) - dubové dřevo

Odstraňování barev a laků ze dřeva je vždy citlivá operace. Účinek musí být silný, ale musí být správně zvolen čas, kdy produkt **IG 612** smýt a tím jeho působení přerušit, aniž by došlo k poškození podkladu. **Proto je nutné si vždy udělat test** na malé části plochy a podle něho zvolit čas smytí. **IG 612** může reagovat s dubem /zčervenání až ztmavnutí/.

V tomto případě doporučujeme ještě v mokrém stavu aplikovat **IG 604 Odšeďovač**. Dřevo se během 2-5 minut vrátí do stavu původního nenatřeného dubu. **IG 604 Odšeďovač** doporučujeme jako konečnou úpravu, po použití kteréhokoli z odstraňovačů, jelikož vždy povrch vylepší.

Rychlost odpaření	Bod vzplanutí	Hustota	Báze	Vzhled	Spotřeba
Až 6 hod.	50°C	0,89	Solvent	Kapalina	200 ml/m^2

Aplikace:

Před použitím **je nutné vždy udělat test** a zvolit čas smytí.

Naneste produkt krouživým způsobem na barvu a vyčkejte tak dlouho, až se barva naruší a rozpustí. Poté setřete jemným hadříkem. Opakujte tento postup, aby došlo k úplnému a důkladnému odstranění stop barev. Nakonec utřete měkkým hadříkem do sucha.

Doporučené nanášení:

Válečkem, štětcem s přírodními vlákny, hadříkem.

Balení:

5, 30 a 200L

WWW.IMPAGUARD.CZ

HF SERVIS s.r.o.
330 33 Plešnice 25

Město Touškov

Tel.: +420 377 279 255

impaguard@hfservis.cz

www.impaguard.cz