

IG 661

NANO TEAK OLEJ

HYDROFOBNI OCHRANA DŘEVA

HLOUBKOVÁ PENETRACE, IMPREGNUJE A OŽIVÍ POVRCH, CHRÁNÍ PŘED HNILOBOU

IG 661 NANO TEAK OLEJ poskytuje dřevu hydrofobní ochranu, ale také preventivní ochranu proti hnilobě. Dokáže proniknout hluboko do struktury dřeva a tím se zvyšuje jeho ochranný účinek.

Povrch dřeva získá po ošetření hedvábný lesk, vysokou odolnost proti vodě, znečištění, atmosférickým vlivům počasí (dešti, sněhu, mrazu), plísním, oxidaci a UV záření (chrání před vyblednutím barev).

IG 661 NANO TEAK OLEJ vyniká velmi vysokou odolností proti stárnutí. Od standartních teakových olejů se odlišuje obsahem nano složky, která výrazně zvyšuje užité vlastnosti teakového oleje, co se týče hydrofobní ochrany a délky životnosti. Dřevo dále tzv "dýchá". Zcela tak nahrazuje různé oleje, které jej chrání pouze krátkodobě. Je ideální ošetřování, impregnaci a oživení povrchu teakového nebo jiného tvrdého exotického dřeva.

Je vhodný i na povrchově neupravené měkké dřevo (smrk a borovice).

Povrchy ošetřené nano olejem jsou po zaschnutí kompatibilní s finální povrchovou úpravou nano produktem **IG 662**. Použitím kombinace nano produktů **IG 661** a **IG 662** dosáhnete nejvyšší možné ochrany dřevěných povrchů.

- **Dlouhodobá ochrana**
- **Hlubkově penetruje, impregnuje a oživí povrch**
- **Chrání před vodou, hnilobou, znečištěním a UV zářením**
- **Vysoká odolnost a životnost ošetřeného dřeva**
- **Rychlé zasychání**
- **Díky retrakci vody výrazně usnadňuje následné čištění**
- **Zaručeně bez jedovatých, karcinogenních a toxických látek**
- **Jednoduchá a snadná aplikace**

■ Ochrana dřeva

Pokud není dřevo kvalitně a dostatečně ochráněno, velmi rychle podléhá zkáze. Ochrana **IG 661** je vynikající prostředek, jak ochránit dřevo v širokém spektru a navíc dát výrobkům jednu z nejmodernějších povrchových úprav s vynikajícími vlastnostmi. Unikátní složení tohoto oleje a jeho pomalejší zasychání umožňuje přípravku vniknout hluboko do struktury dřeva a vytvořit dlouhodobou ochranu.

IG 661 NANO TEAK OLEJ je vhodný k ošetření jak zahradního nábytku, chat, pergol, teras, plotů, atd, ale i k vnitřnímu použití. Ošetřením se dosáhne nejen krásného vzhledu dřevěných povrchů, ale díky ochraně, kterou produkt poskytuje, se výrazně prodlouží jejich životnost.

Technická tabulka

Počet vrstev	Spotřeba	Báze	Vzhled	Bod vzplanutí
2	6-14 m ² /l	Solvent	Kapalina	<62°C
Barva	Doba polymerizace	Ochrana a separace proti		
jantarová	Min. 24 hod	Vodě, hnilobě, plísním, nečistotám, UV		

Aplikace:

- Produkt je připraven k přímému použití
- Před aplikací povrch dokonale očistěte produktem **IG 603**! Pokud je dřevo zoxidované nebo zašedlé, použijte **Impaguard IG 604 Odšedovač**
- **Ruční aplikace:** měkký štětec, měkký váleček, měkký hadřík
- **Aplikace postřikem:** ruční aplikátory - rozetřít, napustit
- **IG 661 aplikujte rovnoměrně v tenké vrstvičce ve směru vláken dřeva!**
- Pokud chcete oživit staré, neudržované dřevo, přebruste plochu hned po nanesení oleje jemným brusným papírem ve směru vláken dřeva a poté naneste znovu tenkou vrstvu oleje.
- Olej nechte 1–2 hodiny vpíjet do dřeva.
- Nevpitý olej setřete hadříkem. Konečné zpolymerizování nastane za 24 hod.
- Doporučujeme aplikovat 2x ročně, před a po sezoně.
- Ošetřený povrch doporučujeme následně čistit produktem **IG 603**.

Vzhledem k široké škále povrchů doporučujeme před vlastní aplikací provést TEST na slučitelnost povrchové úpravy.

Balení: 0,5l, 5l a 30l

WWW.IMPAGUARD.CZ

HF SERVIS s.r.o.
330 33 Plešnice 25

Město Touškov

Tel.: +420 377 279 255

impaguard@hfservis.cz

www.impaguard.cz

