

3D HYDROFOBNI NANO OCHRANA DŘEVA S PENETRUJÍCÍ SLOŽKOU NA OŠETŘENÁ DŘEVA, VČETNĚ OŠETŘENÍ OLEJEM A LAZUROU

IG 662 je specificky vyvinut jako jedno-komponentní hydrofobní ochrana dřeva a současně preventivní ochrana dřeva proti hnilobě. Na bázi nano křemíku vytvoří ultratenkou hydrofobní neviditelnou **PENETRAČNÍ** vrstvu s vynikající ochranou proti znečištění (včetně agresivního), skvrnám, vodě a mastnotě.

Vytvořená vrstva znemožňuje život mechu, bakteriím, plísním a řasám, vytváří velmi hygienický povrch.

IG 662 zároveň chrání proti atmosférickým vlivům počasí (dešti, sněhu, mrazu a rozmrazování), oxidaci a UV záření. Vyznačuje se velmi vysokou odolností proti stárnutí.

Vytvořený neviditelný film nemění nebo téměř nezmění původní vzhled povrchu a na rozdíl od ostatních hydro ochran, umožňuje dřevu dýchat.

Produkt je vhodný pro většinu druhů dřeva jak v interiéru, tak i v exteriéru. Určen speciálně pro ochranu hran, drážek, zářezů, aby bylo zabráněno infiltraci vody a nečistot.

- Vynikající hydrofobní ochrana
- Preventivní protihnilobná ochrana dřeva
- Vynikající ochrana proti znečištění, mechům, plísním a UV záření
- Vysoká odolnost a životnost ošetřeného dřeva
- Rychlé zasychání
- Díky retrakci výrazně usnadňuje následné čištění
- Zaručeně bez jedovatých, karcinogenních a toxických látek
- Jednoduchá a snadná aplikace

Technická tabulka

Počet vrstev	Spotřeba	Báze	Vzhled	Barva
2	6-12 m ² /l dle savosti	Solvent	Kapalina	Průsvitná olejová
Bod vzplanutí	Doba polymerizace	Ochrana a separace proti		
<60°C	Min. 24 hod.	Vodě, hnilobě, nečistotám, mechům		

■ Ochrana dřeva

Pokud není dřevo kvalitně a dostatečně ochráněno, velmi rychle podléhá zkáze. Produkt **IG 662** ochrání dřevo v širokém spektru a navíc dá výrobkům jednu z nejmodernějších povrchových úprav s vynikajícími vlastnostmi.

Jedinou aplikací chrání proti vodě, znečištění, UV záření, zežloutnutí, hnilobě, atmosférickým vlivům (dešti, mrazu, sněhu, atd.). Velmi dobře chrání před vniknutím moči zvířat.

■ Ochrana dřeva ve stavebním průmyslu

Moderní stavební dřevěné povrchy jsou velmi nákladné, proto je údržba a hlavně preventivní ochrana velmi důležitá. Jednoduchá širokospektrální a přitom cenově dostupná ochrana je dnes nutností. **IG 662** výrazně snižuje finanční náklady, jelikož díky ochraně dochází k výraznému snížení frekvence následného čištění a tím i nákladů na práci.

■ Ochrana dřeva v soukromém sektoru

IG 662 díky svému složení doporučujeme na ochranu dřevěného nábytku, pergol, teras, plotů, chat, atd.

Aplikace IG 662:

- Produkt je připraven k přímému použití
- Před aplikací znečištěný povrch dokonale očistěte produktem **IG 603**!
- Zoxidované a šedivé dřevo zrenovujte produktem **IG 604 ODŠEĎOVAČ DŘEVA**
- Pro dokonalou ochranu doporučujeme nejprve dřevo napustit produktem **IG 661**
- **Ruční aplikace:** štětec, váleček
- **Aplikace postřikem:** ruční aplikátory, nízkotlakové stříkání
- **Aplikujte jednu až dvě vrstvy křížem, dle savosti, mokré do mokrého**
- **Pro velmi savá dřeva doporučujeme aplikovat 2 vrstvy, druhou vrstvu těsně před zaschnutím první vrstvy**
- Ošetřený povrch čistěte produktem **IG 603**, čímž bude zajištěna dlouhotrvající ochrana

Vzhledem k široké škále povrchů doporučujeme před vlastní aplikací provést TEST na slučitelnost povrchové úpravy

Balení: 5L, 30L

HF SERVIS s.r.o.
330 33 Plešnice 25

Město Touškov

Tel.: +420 377 279 255

impaguard@hfservis.cz

www.impaguard.cz



WWW.IMPAGUARD.CZ