

FREKVENČNÍ OCHRANNÝ ČISTIČ KŮŽE, KOŽENKY A JEJICH IMITACÍ RYCHLÉ ZASCHNUTÍ VHODNÉ I PRO STROJOVÉ ČIŠTĚNÍ ŽÁDNÉ MASTNÉ ZBYTKY PO ČIŠTĚNÍ KONCENTRÁT

IG 753 je aktivní čisticí látka s ochranou vyráběná novou technologií. Na rozdíl od standardních čističů, které rozpuštěnou špínu zanechávají ve členitém povrchu kůže a koženky, **IG 753** rozpuštěnou nečistotu vytahuje na povrch, kde ji lze snadno odstranit. Vyčistí různé druhy znečištění, např. mastnotu, nikotin, lidský pot, skvrny od čokolády, mléčných výrobků a další všeobecné znečištění. Skvrny od krve, rtěnky, ovocných a zeleninových šťáv, zažloutnutí a další velmi odolné nečistoty odstraní IG 753. Žvýkačky lze odstranit produktem Impasol Orange.

IG 753 má urychlené zasychání, což značně spoří čas. Je bezpečný pro všechny druhy kůže a koženky za běžných podmínek aplikace.

Po vyčištění doporučujeme ošetřit produktem **IG 760**, který obnovuje a renovuje vzhled, vytváří antistatickou ochranu, vyživuje, zjemňuje, oživuje barvy a chrání proti znečištění. Povrch je poté nádherně vyčištěný se saténovým leskem bez mechanické námahy. Vytvořená tenká ochranná vrstva výrazně prodlužuje životnost kůže, navrácí jí její přirozenou podobu včetně lesku, ochraňuje její barvy a také zabíjí bakterie, mechu, plísní a řasám, vytváří hygienický povrch.

- Účinný pro většinu nečistot
- Vhodný i pro strojové čištění
- Rychlé zaschnutí
- Absolutně bezpečný
- Jednoduchá aplikace

■ Čištění kůže a koženky

IG 753 je speciálně vyvinut pro znečištěné povrchy, které jsou v hotelích, restauracích, bankách, kancelářích, nemocnicích, domácnostech, dopravních prostředcích (auta, lodě, letadla), v průmyslu. Vyčištěný povrch provoní svěží a příjemnou vůní. Umožňuje snadné čištění jakéhokoliv druhu. Zjednodušuje údržbu a úklid, výrazně šetří čas a náklady na čištění.

Zamezuje vrzání kůže a koženky, oživuje barvy a ošetřuje jejich povrch.

Spotřeba	Báze	PH	Barva	Vzhled
10-35 m ² /l	aqua	9,5	nažloutlá	kapalina

Aplikace:

- Produkt naředíte v poměru 5-20% s čistou teplou vodou
- Poté nastříkejte nebo naneste IG 753 na povrch a nechte působit 5-10min. dle míry zašpinění. Produkt můžete vetřít do povrchu
- Ruční aplikace:
Nečistoty setřete do suchého a čistého mikrovlákna
- Strojní aplikace s kartáčem:
Nasadíte odpovídající kartáč dle typu podkladu (tloušťka, délka, povrch). Na aplikovaných plochách pomalu a pečlivě přejíždějte, špína bude vystupovat na povrch.
- Strojní aplikace s diskem (stírání):
Nasadíte odpovídající stírací disk (doporučujeme mikrovlákno) dle typu podkladu. Na kartáčovaných plochách pomalu a pečlivě přejíždějte, špína se bude stírat do disku a zároveň se bude sušit podklad.
- Pro postřík: ruční aplikátor
- Vzhledem k široké škále povrchů doporučujeme před vlastní aplikací provést TEST na slučitelnost povrchové úpravy.

HF SERVIS s.r.o.
Plešnice 25

Město Touškov

PSČ: 330 33

Tel.: 377279255

hfservis@hfservis.cz

technik@hfservis.cz

www.impaguard.cz

Balení: 5, 20, 200 L

WWW.IMPAGUARD.CZ