

PENETRAČNÍ KAPALINA S MOS₂

M 8037 POVOLREZ

M 8037 POVOLREZ je minerální „molyková“ extra penetrační kapalina s nízkým opotřebením a vynikající rychlou uvolňovací silou zkorodovaných šroubů, matic, zámků, táhel, atd. Jeho unikátní vlastnost rychlého zapenetrování do nepřístupných míst, vytěsnění vlhkosti a uvolnění koroze zvyšuje využití MoS₂, tlakově odolného maziva. Vyznačuje se vynikajícím dlouhotrvajícím účinkem a vysokou přilnavostí, včetně antikorozi ochrany uvolněných dílů. **Snáší velice dobře teplotní šoky**, poskytuje vynikající **antikorozi ochranu**. MOS₂, obsažený v kapalině, výrazně snižuje aplikační cykly a tím snižuje náklady a zvyšuje užité vlastnosti přípravku. **Je kompatibilní s „O“ a „X“ kroužky.**

M 8037 POVOLREZ vyniká díky MOS₂ **zvýšenou odolností vůči tlaku a opotřebením**. Vytváří vrstvu s konstantní tloušťkou a sourodým vzhledem. Neobsahuje silikon.

M 8037 POVOLREZ je určen pro aplikace ve strojírenském, elektrotechnickém a zemědělském průmyslu, kde se používá k velmi rychlému povolení rzi. Ideální pro použití na zatuhlé šrouby, matice, zámků, kluzná ložiska, táhla v bowdenech, elektrické spínače, rozdělovače, kontakty, nářadí (kleště, nůžky), řetězy jízdních kol, atd. Dále určen k uvolňování závitových spojů, zlepšení lehkého chodu a k ochraně proti korozi zámků, závěsů a řetězů.

M 8037 POVOLREZ obsahuje molybdenum disulfid, který poskytuje hlubší penetraci spolu s ochranou proti vibrační korozi a ochranou proti následnímu zadření a zaseknutí uvolňovaných dílů.

Zabraňuje jiskření a neobsahuje pryskyřice, díky čemuž neztvrdne (nezpryskyřnatí). Tento produkt je neutrální, bez kyselé báze. Je velmi stabilní (bez fotochemické reakce), s vynikajícím povrchovým napětím. **Vyniká velmi dobrou vztlínavostí, rychlým uvolňováním rzi, vytěsňováním vody a vlhkosti.** Je slučitelný s většinou plastů, elastomerů a gum.

M 8037 zaručuje 100% využití těchto vlastností:

- **ADITIVOVANÉ MAZIVO MOS₂**
- **EXTRA PENETRAČNÍ KAPALINA**
- **OCHRANA PŘED TEPELNOU A CHEMICKOU KOROZÍ**
- **OCHRANA PROTI ZADŘENÍ A ZASEKNUTÍ**
- **RYCHLÉ UVOLNĚNÍ**
- **VYTĚSŇUJE VLHKOST A VODU**
- **REDUKUJE TŘENÍ A OPOTŘEBENÍ**
- **SNIŽUJE HLUČNOST**
- **ODOLNÉ VŮČI TEPLOTNÍM ŠOKŮM A TLAKU**

HFSERVIS



CHARAKTERISTIKA M 8037	NORMA	HODNOTA	JEDNOTKA
Vzhled	Vizuálně	Hladká konzistence	
Barva	Vizuálně	Černá	
Fyzikální stav	Vizuálně	Olej	
Olejová báze		Minerální	
Zápach		Slabý	

M 8037 POVOLREZ je použitelný na všechny druhy materiálů. Doporučujeme odstranit všechna stará maziva (pomocí produktu S 1960), vodní kámen (pomocí IG 310) a oxidaci a volnou korozi osmirkováním nebo drátěným kartáčem. Dobře promíchejte obsah spreje a naneste na povrch.

BALENÍ 500 ml sprej, 5 a 30L

SKLADOVÁNÍ: Skladujte mimo dosah dětí. Spotřeba: min. 12 měsíců od data výroby

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST: Přípravek je klasifikován jako nebezpečný přípravek. Čtěte bezpečnostní listy. Uvedené hodnoty jsou průměrné a nepředstavují specifikaci.

Vyrábí: **HF SERVIS s.r.o.**, Plešnice 25, 330 33 Město Touškov

Tel.: 377 279 265

E-mail: obchod@hfservis.cz

www.hfservis.cz, eshop: www.impanano.cz

